

# Паспорт изделия

---

Набор ударных головок для литых дисков 17, 19, 21 мм в кейсе



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**Внимание!** Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

## Общие положения

Набор ударных головок для литых дисков предназначен для монтажа легко сплавных дисков и имеют пластиковую втулку для предохранения от повреждений лакокрасочного покрытия диска при съёме и установке.

## Использование

Использовать набор ударных головок для литых дисков необходимо совместно с ограничителем крутящего момента АЕВ-Т4090-НТ, АЕВ-Т4010-НТ или АЕВ-Т4110-НТ, в зависимости от требуемого момента затяжки.



## Пример правильного использования



### **Пример неправильного использования**

Из-за конструктивных особенностей металлические стенки головки сделаны тоньше стандартных, и головка работает на пределе прочности. Поэтому набор ударных головок для литых дисков запрещается использовать с обычным воротком, т.к нет возможности контролировать момент откручивания или затяжки. При статической нагрузке их можно использовать совместно с динамометрическим ключом двухстороннего действия, для точного контролирования создаваемого крутящего момента. Откручивание сильно затянутых колесных болтов необходимо производить следующим образом:

- 1) Выставить на динамометрическом ключе усилие 150 Nm.
- 2) Убедиться, что момент откручивания затянутого колёсного болта не превышает 150 Nm.
- 3) В этом случае открутить колесный болт головкой для литых дисков и ударным гайковертом.
- 4) Если момент откручивания колёсного болта превышает 150 Nm, головки для литых дисков использовать запрещено. Критическое усилие (момент поломки) головок для литых дисков составляет 250 Nm, при условии использования новой головки (без усталостных изменений металла).

**Внимание!** Набор ударных головок для литых дисков относятся к группе товаров с ограниченной гарантией, т.е. гарантия распространяется в случае видимого заводского дефекта (брак производителя).